



SYSTÈME D'EXTINCTION D'INCENDIE



- ① **SÉCURITÉ** : le kit permet d'arrêter la propagation du feu en attendant l'arrivée des secours.
- ② **PRATIQUE** : permet également de nettoyer le tracteur ainsi que l'outils attelé.
- ③ **POLYVALENT** : pas besoin de prise de force → pompe à entraînement hydraulique

Maîtrisez, Sécurisez !

APPLICATIONS



Intervenez rapidement sur un départ de feu !

Débit d'eau via l'hydraulique du tracteur et application par une lance à eau sur un foyer d'incendie

La lance hydrobalayage à 2 fonctions :

- 1 fonction atomiseurs pour extinction incendie, désinfection, dépollution....
- 1 fonction jet droit puissant pour le nettoyage

COMPOSITION DU KIT



- Cuve
- Connectique et tuyauterie adaptée
- Pompe à eau
- Lance hydro-balayage
- Plaque de signalisation réfléchissante à l'avant

Les + du système

- Facile à installer : montage sur un attelage 3 points avant du tracteur
- Capacité importante : cuve 600 litres
- Performance : pompe auto-armorçante
- Pas besoin de prise de force : entraînement hydraulique de la pompe
- Légère: citerne monobloc en polyéthylène traitée UV, résistante aux détergents et au gel
- Pratique : un trou d'homme pour le remplissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Poids à vide : 220 kg
- Largeur : 141 cm
- Profondeur : 145 cm
- Hauteur : 81 cm
- Volume cuve : 600 litres
- Débit pompe à eau : 50 litres/mn
- Débit alimentation moteur hydraulique : 27l/min
- Longueur de tuyau sur enrouleur : 18 m

OPTIONS

- Nettoyeur de roues
- Rampe avant (nettoyage de chaussée ou arrosage pour éviter la poussière)
- Enrouleur automatique
- Feux de signalisation avec feux de position et clignotants LED + faisceau et prise 7 plots

DÉTAIL DU KIT

- Châssis avec attelage 3 points
- Cuve plastique 600 litres avec trappe passage homme
- Pompe à eau à membrane 50l/min - 50 bar max
- Entrainement par moteur hydraulique
- Flexible d'alimentation hydraulique coupleurs ISO A
- Flexible eau longueur 18 mètres
- Lance hydrobalayage avec buse



Accessoires		Références			
		KO999G01V1	KO999G01V2	KO999G01V3	KO999G01V4
①	Enrouleur à cliquet , corps inox et bobine ABS	✗	✓	✗	✓
②	Feux signalisation LED : veilleuse, phares, et clignotants Avec faisceau et prise 7 plots	✗	✗	✓	✓

